

## Mi RS 18



- Sicherungssockel D02, 3-polig
- geeignet für die Montage auf Sammelschiene
- Sicherungssockel,  $I_n = 63 \text{ A D02}$ , 3-polig
- für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung:                 | $U_n = 400 \text{ V}$                                            |
| Bemessungsstrom (des Gerätes):      | $I_n = 63 \text{ A}$                                             |
| Bemessungsstrom eines Stromkreises: | $I_{nC} = 50,4 \text{ A}$                                        |
|                                     | zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4 |
| Gewinde der Sicherung:              | E 18                                                             |
| Sicherungsreduzierung:              | Passhülse                                                        |

## ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang):

| Maximale Anzahl Leiter je Klemm-<br>stelle | Leiterquerschnitt<br>min. | Leiterquerschnitt<br>max. | Leiterart        | Leiter-<br>form | Leitermaterial |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>       | 25 mm <sup>2</sup>        | feindräh-<br>tig | rund            | Cu             |
| 1                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>       | 10 mm <sup>2</sup>        | eindräh-<br>tig  | rund            | Cu             |

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## ABMESSUNGEN

|               |          |
|---------------|----------|
| Nettogewicht: | 0,162 kg |
|---------------|----------|

## ZULASSUNGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |
|--------------------|--------------------|

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 2000681                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN:                | 4012591656814                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-Nummer Schweiz:   | E-No 822 897 019                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC001644 - D0-system fuse base<br>ETIM-9.0: EC001644 - D0-system fuse base<br>ETIM-8.0: EC001644 - D0-system fuse base<br>ETIM-7.0: EC001644 - D0-system fuse base<br>ETIM-6.0: EC001644 - D0-system fuse base<br>ETIM-5.0: EC001644 - D0-system fuse base<br>ETIM-4.0: EC001644 - D0-system fuse base |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Reitersicherungselement Mi RS 18, 3polig, 63A, E 18, D0 2, Neozed

## VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistung des Gerätes pro Pol:  $P_v = 2 \text{ W}$

## ZEICHNUNGEN

