



KS 70 F

- Sammelschienen-Direktanschlussklemme
- Leiterquerschnitt: 16 mm² - 70 mm²

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom: $I_n = 175\text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	16 mm²	70 mm²	mehrdräftig, feindräftig	rund, flach	Cu

Anschluss flach:

Breite	Tiefe / Dicke	Leitermaterial
9 mm	6 mm	Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke der Sammelschiene: 5 mm

ABMESSUNGEN

Breite: 21 mm
Nettogewicht: 0,063 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 26001208
EAN: 4012591111658
E-Nummer Schweiz: E-No 822 902 579
Verpackungseinheit: 15
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal
ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR.
Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 70 F, 10-70 mm²