



ZS RS 18

- Sicherungssockel, D02, 3-polig
- für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 400 \text{ V}$
Bemessungsstrom: $I_n = 63 \text{ A}$

Bemessungsstrom eines Stromkreises:	$I_{nC} = 50,4\text{ A}$ zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4
Gewinde der Sicherung:	E 18
Sicherungsreduzierung:	Passhülse

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquer-schnitt min.	Leiterquer-schnitt max.	Leiterart	Leiter-form	Leiterma-terial
1	1,5 mm²	25 mm²	feindrähtig, feindrähtig mit Aderendhülse	rund	Cu
1	1,5 mm²	10 mm²	eindrähtig	rund	Cu

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Rahmenklemme	

Anschlussart:

Art der Leitung	Anschlussart	Anschlussgröße
	Rahmenklemme	

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	IEC 60269-3
--------------------	-------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	22002424
EAN:	4012591105152
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85361050

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-4.0: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-5.0: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-6.0: EC001644 - D0-system fuse base
ETIM-7.0: EC001644 - D0-system fuse base

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR.
Reitersicherungselement, 3polig, 63A, E 18, D0 2, Neozed

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistung des Gerätes pro Pol: $P_v = 2 \text{ W}$

ZEICHNUNGEN

