



Mi AL 40

- Außenlaschen
- Set mit 4 Stück

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Edelstahl V2A

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,085 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

20001159

EAN:

4012591114338

E-Nummer Schweiz:
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
ETIM Klasse:

E-No 824 980 152

1

85371098

DYNAMIC: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/
cabinet)

ETIM-9.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/
cabinet)

ETIM-8.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/
cabinet)

ETIM-7.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/
cabinet)

ETIM-6.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/
cabinet)

ETIM-5.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/
cabinet)

ETIM-4.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/
cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Außenlaschen Mi AL 40, für aussenliegende Gehäusebefestigung von Mi-Verteilergehäusen, Set mit 4 Stück

ZEICHNUNGEN

