



FP AL 40

- Außenlaschen
- Set mit 4 Stück

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

Umgebungstemperatur:

Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation

35 °C

-5 °C bis +40 °C

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Edelstahl V2A

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:

0,101 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000152
EAN:	4012591114345
E-Nummer Schweiz:	E-No 822 990 409
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-4.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-5.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-6.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet) ETIM-7.0: EC002625 - Mounting accessories (enclosure/ cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Außenlaschen FP AL 40, für aussenliegende Gehäusebefestigung von ENYSTAR-Verteilergehäusen, Set mit 4 Stück

ZEICHNUNGEN

