



Mi BF 44

IP  
44

- Belüftungsflansch
- (empfohlene) Ausrichtung: vertikal
- geeignet für Gehäusewand: 300 mm

## ANSCHLUSSDATEN

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:

IP-Schutzart:

geeignet für Gehäusewand:

(empfohlene) Ausrichtung:

Befestigungsmaterial

IP44

300 mm

Vertikal

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich:                    | Geschützte Installation             |
| Maximale Umgebungstemperatur 24 h: | 35 °C                               |
| Umgebungstemperatur:               | -5 °C bis +40 °C                    |
| Relative Luftfeuchte:              | ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C |

## ABMESSUNGEN

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe:         | 300 mm   |
| Breite:       | 55 mm    |
| Tiefe:        | 100 mm   |
| Nettogewicht: | 0,246 kg |

## ZULASSUNGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |
|--------------------|--------------------|

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 20001262                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN:                | 4012591117803                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E-Nummer Schweiz:   | E-No 824 943 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet)<br>ETIM-4.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet)<br>ETIM-5.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet)<br>ETIM-6.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet)<br>ETIM-7.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) |

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.  
Belüftungsflansch Mi BF 44, mit Belüftungsgitter, IP 44

## ZEICHNUNGEN

