



LDM 25 B



- Einsteckstutzen
- für Vorprägungen M25

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

IP-Schutzart:	IP66, IP67
Dichtbereich der Leitungseinführung:	IP67: Kurzzeitiges Untertauchen bis 1 m / 30 min
Geeignet für Wandstärke:	8 mm - 17 mm
	0,5 mm - 3,5 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	TPE
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	HB
Temperaturbeständigkeit:	-50 °C bis +125 °C
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

ABMESSUNGEN

Maximaler Durchmesser der Durchgangsbohrung:	25,5 mm
--	---------

Nettogewicht: 0,004 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 36001030
EAN: 4012591122821
E-Nummer Schweiz: E-No 152 901 313
Verpackungseinheit: 5
Zolltarifnummer: 40169300
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-8.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-7.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-6.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-5.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp
ETIM-4.0: EC000451 - Cable plug sealing clamp

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Leitungsdurchführung, für Umgebungstemperatur maximal + 55 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 67. Werkstoff: TPE, schwer entflammbar, halogen- und silikonfrei. Farbe: schwarz, RAL 9011. Fabrikat: HENSEL. Typ: LDM
Größe: M25, schwarz