



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	24 A

Geometrische Daten

Breite	4,5 mm / 0.177 inch
Höhe	6 mm / 0.236 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,007 MJ
Gewicht	1,3 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	17 (TOP JOB Installationsklemmen)	
VPE (UVPE)	100 (25) St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4044918270830	
Zolltarifnummer	85366990990	

Produktklassifikation		
UNSPSC	39121410	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40	
eCl@ss 9.0	27-14-11-40	
ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 780-452


↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
780-452	19.02.2019	xml	2.91 KB	↓
780-452	28.04.2017	doc	24.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten		
CAD Daten	CAE Daten	
2D/3D Modelle 780-452 ↓	EPLAN Data Portal 780-452 ↓	
	WSCAD Universe 780-452 ↓	
	ZUKEN Portal 780-452 ↓	

Handhabungshinweise

Brücken



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!