



Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

| Bemessungsdaten gemäß IEC/EN     |       |
|----------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV  |
| Bemessungsstrom                  | 32 A  |

Geometrische Daten

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Breite          | 17,4 mm / 0.685 inch |
| Höhe            | 6 mm / 0.236 inch    |
| Brückerbelegung | 1-4                  |

Werkstoffdaten

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hinweis Werkstoffdaten | <a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a> |
| Farbe                  | grau                                                             |
| Brandlast              | 0,012 MJ                                                         |
| Gewicht                | 2,3 g                                                            |

Kaufmännische Daten

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produktgruppe   | 17 (TOP JOB Installationsklemmen) |
| VPE (UVPE)      | 100 (25) St.                      |
| Verpackungsart  | Karton                            |
| Ursprungsland   | DE                                |
| GTIN            | 4044918270946                     |
| Zolltarifnummer | 85366990990                       |

| Produktklassifikation |                      |
|-----------------------|----------------------|
| UNSPSC                | 39121410             |
| eCl@ss 10.0           | 27-14-11-40          |
| eCl@ss 9.0            | 27-14-11-40          |
| ETIM 9.0              | EC000489             |
| ETIM 10.0             | EC000489             |
| ECCN                  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Downloads

| Environmental Product Compliance         |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Compliance Search                        |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance 781-454 |  |


Dokumentation

| Ausschreibungstext |            |                 |                                                                                     |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 781-454            | 19.02.2019 | xml<br>2.91 KB  |  |
| 781-454            | 28.04.2017 | doc<br>24.00 KB |  |

| CAD/CAE-Daten                                                                                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD Daten                                                                                                    | CAE Daten                                                                                                          |
| 2D/3D Modelle<br>781-454  | EPLAN Data Portal<br>781-454  |
|                                                                                                              | WSCAD Universe<br>781-454     |
|                                                                                                              | ZUKEN Portal 781-454          |

Handhabungshinweise

Brücken



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

