



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsstrom	16 A

Geometrische Daten

Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	3 mm / 0.118 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,004 MJ
Gewicht	0,5 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	200 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918458283
Zolltarifnummer	85366990990



Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 9.0		EC000489
ETIM 10.0		EC000489
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 264-402

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
264-402	19.02.2019	xml 2.62 KB	↓	
264-402	30.05.2017	doc 23.50 KB	↓	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 264-402

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 264-402

↓

WSCAD Universe 264-402

↓

ZUKEN Portal 264-402

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Werkzeug

1.1.1.1 Betätigungswerkzeug





Art-Nr.: 280-432

Betätigungswerkzeug; aus Isolierwerkstoff; 2-fach; weiß

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Einlegebrücke

Brücken mit Einlegebrücke