



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten

| Bemessungsdaten gemäß IEC/EN |       |
|------------------------------|-------|
| Bemessungsstrom              | 150 A |

Geometrische Daten

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Breite          | 34,4 mm / 1.354 inch |
| Höhe            | 19,4 mm / 0.764 inch |
| Tiefe           | 40,6 mm / 1.598 inch |
| Brückerbelegung | 1-2                  |

Werkstoffdaten

|                        |                                                                  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Hinweis Werkstoffdaten | <a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a> |  |
| Farbe                  | grau                                                             |  |
| Brandlast              | 0,081 MJ                                                         |  |
| Gewicht                | 26,4 g                                                           |  |

Kaufmännische Daten

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Produktgruppe   | 1 (Reihenklemmen) |
| VPE (UVPE)      | 100 (25) St.      |
| Verpackungsart  | Karton            |
| Ursprungsland   | DE                |
| GTIN            | 4045454549664     |
| Zolltarifnummer | 85366990990       |

| Produktklassifikation |                      |
|-----------------------|----------------------|
| UNSPSC                | 39121421             |
| eCl@ss 10.0           | 27-14-11-40          |
| eCl@ss 9.0            | 27-14-11-40          |
| ETIM 9.0              | EC000489             |
| ETIM 10.0             | EC000489             |
| ECCN                  | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

| Zulassungen / Zertifikate                                                        |          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Zulassungen                                                           |          | Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche                                     |
|  |          |  |
| Zulassung                                                                        | Norm     | Zertifikatsname                                                                   |
| CSA<br>CSA Group                                                                 | C22.2    | 1151144                                                                           |
| Zulassung                                                                        | Norm     | Zertifikatsname                                                                   |
| AEx<br>Underwriters Laboratories Inc.                                            | UL 60079 | E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)                                            |


| Downloads                                |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance         |                                                                                     |
| Compliance Search                        |                                                                                     |
| Environmental Product Compliance 285-450 |  |

| Dokumentation      |            |                 |                                                                                     |
|--------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausschreibungstext |            |                 |                                                                                     |
| 285-450            | 19.02.2019 | xml<br>2.53 KB  |  |
| 285-450            | 04.01.2018 | doc<br>22.00 KB |  |


| CAD/CAE-Daten                                                                                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD Daten                                                                                                 | CAE Daten                                                                                                       |
| 2D/3D Modelle 285-450  | EPLAN Data Portal 285-450  |
|                                                                                                           | WSCAD Universe 285-450     |
|                                                                                                           | ZUKEN Portal 285-450       |

## Handhabungshinweise

### Brücken



Brücken benachbarter Klemmen mit Querbrückern oberhalb der Leitereinführung, vor Leiteranschluss; der Nennquerschnitt bleibt erhalten.



Brücker mit Betätigungswerkzeug lösen.