



Farbe: ■ grau

Elektrische Daten			
Bemessungsdaten gemäß IEC/EN		Ex-Angaben	
Bemessungsstrom	232 A	Bemessungsstrom (Ex e II)	211 A

Geometrische Daten	
Breite	42 mm / 1.654 inch
Höhe	25 mm / 0.984 inch
Tiefe	47 mm / 1.85 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe	grau	
Brandlast	0,145 MJ	
Gewicht	55 g	

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	1 (Reihenklennen)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918269490
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA CSA Group	C22.2	1151144
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)


Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 285-495	

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
285-495	19.02.2019	xml 2.62 KB	
285-495	04.01.2018	doc 22.50 KB	


CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 285-495 	EPLAN Data Portal 285-495 
	WSCAD Universe 285-495 
	ZUKEN Portal 285-495 

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken benachbarter Klemmen mit Querbrückern oberhalb der Leitereinführung, vor Leiteranschluss; der Nennquerschnitt bleibt erhalten.



Brücker mit Betätigungswerkzeug lösen.