



Farbe: ■ orange

Elektrische Daten		
Bemessungsstrom		41 A
Geometrische Daten		
Breite		8 mm / 0.315 inch
Höhe		8 mm / 0.315 inch
Tiefe		24,6 mm / 0.969 inch
Werkstoffdaten		
Farbe		orange
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,013 MJ
Gewicht		2,8 g
Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)		25 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4066966531480
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Verarbeitungstemperatur min.	-35 °C
Verarbeitungstemperatur max.	85 °C
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur von	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	105 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-424


↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
282-424	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓
282-424	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten 2D/3D Modelle 282-424 ↓	CAE Daten WSCAD Universe 282-424 ↓ ZUKEN Portal 282-424 ↓

Handhabungshinweise

Brücken



Einstecken von isolierten, berührungsgeschützten Querbrückern in die geschützt angeordnete „Kurzschlussbrücker-Position“

Für Stromwandlerprüfschaltungen auf Dauer vorbereitete Klemmenleiste