



Farbe: ■ gelb

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	gelb
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,011 MJ
Gewicht	0,4 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	100 (20) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332283212
Zolltarifnummer	39269097900



Produktklassifikation	
UNSPSC	39121703
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 282-384

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
282-384	19.02.2019	xml 2.50 KB	↓
282-384	03.03.2017	doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 282-384	WSCAD Universe 282-384
↓	↓
	ZUKEN Portal 282-384
	↓

Handhabungshinweise



Die Schaltsperre ist in beiden Schaltstellungen einrastbar und verhindert ein unbeabsichtigtes Trennen oder Schließen des Trennhebels.