



Artikel beinhaltet

 Art-Nr.: 2273-202 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein- drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 2 Leiter; Ge- häusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-203 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein- drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 3 Leiter; Ge- häusefarbe transparent; Deckelfarbe oran- ge; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-204 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein- drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 4 Leiter; Ge- häusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-205 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein- drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 5 Leiter; Ge- häusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	75
 Art-Nr.: 2273-208 Verbindungsklemme zum Stecken; für ein- drähtige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 8 Leiter; Ge- häusefarbe transparent; Deckelfarbe licht- grau; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-500 Befestigungsadapter; für ein- und zweirei- hige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange			4

Hinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise	Achtung: Handhabungs- und Sicherheitshinweise beachten! • Nur von Elektrofachkraft anzuwenden! • Nicht unter Spannung arbeiten! • Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch einsetzen! • Nationale Vorschriften/Normen/Richtlinien beachten! • Technische Daten der Produkte beachten! • Anzahl der zulässigen Potentiale beachten! • Keine beschädigten/verschmutzten Komponenten verwenden! • Leiterarten, -querschnitte und Abisolierlängen beachten! • Leiter bis zum Anschlag einführen! • Originalzubehör verwenden! Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!
--------------------------------	--

Geometrische Daten		
Breite		259 mm / 10.197 inch
Höhe		63 mm / 2.48 inch
Tiefe		155 mm / 6.102 inch

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast		10,82 MJ
Gewicht		822,2 g

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		QU
GTIN		4055143619257
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121409
eCl@ss 10.0		27-14-11-04
eCl@ss 9.0		27-14-11-04
ETIM 9.0		EC000446
ETIM 10.0		EC000524
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance 887-953		

Dokumentation

Ausschreibungstext			
887-953	19.02.2019	xml 2.94 KB	
887-953	23.01.2019	docx 14.64 KB	

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com