



Farbe: ■ schwarz

Leitungsreparaturset für den Einsatz in festen Verlegungen
Das Leitungsreparaturset ist nicht geeignet für den Einsatz unter Wasser oder im Erdreich, da keine Längswasserdichtigkeit gegeben ist.

- Im Set enthalten sind:
- 1 x Aderleitung H07 V-U 4 mm², 150 mm lang, schwarz
 - 1 x Aderleitung H07 V-U 4 mm², 150 mm lang, grün/gelb
 - 1 x Aderleitung H07 V-U 4 mm², 150 mm lang, blau
 - 1 x Schrumpfschlauch, Durchmesser 24 mm, Schrumpffaktor 4:1, 160 mm lang, schwarz
 - 10 x 2773-2401 Durchgangsverbinder, für ein- und mehrdrähtige Leiter

Artikel beinhaltet



Art-Nr.: [2773-2401](#)

10

Durchgangsverbinder zum Stecken; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent

Elektrische Daten							
Bemessungsdaten gemäß EN 60664				Approbationsdaten gemäß UL 486C			
Überspannungskategorie	III	III	II	Use Group	B	C	D
Verschmutzungsgrad	3	2	2	Bemessungsspannung	-	600 V	-
Bemessungsspannung	-	-	450 V	Bemessungsstrom	-	20 A	-
Bemessungsstoßspannung	-	-	4 kV				
Bemessungsstrom	-	-	32 A				

Anschlussdaten		
Anschluss 1		
Eindrähtiger Leiter	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG	
Mehrdrähtiger Leiter	1,5 ... 4 mm²	
Abisolierlänge	10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch	
Geeigneter Durchmesser der Mantelleitung	8 mm / 0.315 inch	
Mechanische Daten		
Geeigneter Durchmesser der Mantelleitung min.	8 mm	
Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier	
Farbe	schwarz	
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyolefin	
Brandlast	4,75 MJ	
Gewicht	43,1 g	
Innendurchmesser D vor Schrumpfung	24 mm	
Innendurchmesser D nach Schrumpfung	6 mm	
Schrumpftemperatur min.	110 °C	
Schrumpftemperatur max.	200 °C	
Durchschlagfestigkeit nach ASTM D 2671	15	
Umgebungsbedingungen		
Dauergebrauchstemperatur	-55 ... +105 °C	
Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)	18 (1) St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	QU	
GTIN	4066966371246	
Zolltarifnummer	85369010000	
Produktklassifikation		
UNSPSC	39121718	
ETIM 9.0	EC000217	
ETIM 10.0	EC000217	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	
Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
AOC DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2274140.01-AOC	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 207-5485/316-000



Handhabungshinweise

Anwendung



Angebohrte Leitung




Leitung mit Leitungsreparaturset verbinden.



Schadstelle unsichtbar verschließen.

Anwendung



Durchfräste Leitung.



Leitung mit Leitungsreparaturset verbinden.



Schrumpfschlauch erhitzen und Schadstelle wieder fachgerecht verschließen.