



Farbe: ■ schwarz

#### Verriegelung WINSTA® MIDI

Die Verriegelung der Produktfamilie WINSTA® MIDI gewährt Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei der Elektroinstallation. Die WINSTA®-Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen bietet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA® MIDI. Sie gewährleistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen flexibel gerecht wird.

Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA® MIDI

Das WINSTA®-Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht.

- einfache Schaltungen
- schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb

#### Hinweise

##### Allgemeine Sicherheitshinweise

##### Achtung: Handhabungs- und Sicherheitshinweise beachten!

1. Nur von Elektrofachkraft oder einer für die Tätigkeit elektrisch unterwiesenen Person (EUP nach DIN VDE 0105-100) anzuwenden!
2. Nicht unter Spannung/Last installieren!
3. Nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch einsetzen!
4. Nationale Vorschriften/Normen/Richtlinien beachten!
5. Technische Daten der Produkte beachten!
6. Auf die richtige Polbelegung achten!
7. Keine beschädigten/verschmutzten Komponenten verwenden!
8. Leiterarten, -querschnitte, Abisolierlängen und Leitungsdurchmesser beachten!
9. Leiter bis zum Anschlag einführen!
10. Nur mit Verriegelungsklinke und Zugentlastung verwenden!
11. Originalzubehör verwenden!

**Nur mit Handhabungshinweisen weitergeben!**



Anschlussdaten

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anschluss 1    |               |
| Betätigungsart | Fingerdrücker |

Mechanische Daten

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Geeignet | für "Fliegende Verbindungen"; mit Handbetätigung |
|----------|--------------------------------------------------|

Werkstoffdaten

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hinweis Werkstoffdaten          | <a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a> |
| Farbe                           | schwarz                                                          |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse   | Polyamid (PA66)                                                  |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0                                                               |
| Brandlast                       | 0,019 MJ                                                         |
| Gewicht                         | 0,6 g                                                            |

Umgebungsbedingungen

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Verarbeitungstemperatur              | -5 ... +40 °C                          |
| Dauergebrauchstemperatur             | -35 ... +85 °C                         |
| Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur | Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C |

Kaufmännische Daten

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe   | 20 (Installationssteckverbinder WINSTA) |
| VPE (UVPE)      | 100 (25) St.                            |
| Verpackungsart  | Karton                                  |
| Ursprungsland   | DE                                      |
| GTIN            | 4017332660907                           |
| Zolltarifnummer | 85389099990                             |

Produktklassifikation

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| UNSPSC      | 39121702             |
| eCl@ss 10.0 | 27-44-06-92          |
| eCl@ss 9.0  | 27-44-06-92          |
| ETIM 9.0    | EC002863             |
| ETIM 10.0   | EC002863             |
| ECCN        | NO US CLASSIFICATION |

Environmental Product Compliance

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



| Zulassung                                         | Norm     | Zertifikatsname |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------|
| VDE<br>VDE Prüf- und Zertifizie-<br>rungsinstitut | EN 61535 | 40029808        |

Downloads

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                           |
|---------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 770-101 |



Dokumentation

| Ausschreibungstext |
|--------------------|
| 770-101            |
| 19.02.2019         |
| xml<br>2.62 KB     |
| 770-101            |
| 11.03.2015         |
| doc<br>21.50 KB    |



CAD/CAE-Daten

| CAD Daten                |
|--------------------------|
| 2D/3D Modelle<br>770-101 |




| CAE Daten                 |
|---------------------------|
| WSCAD Universe<br>770-101 |
| ZUKEN Portal 770-101      |



Handhabungshinweise

Verriegelung



Verriegelungsklinke für Handbetätigung:

- Auf Verriegelungsklinke drücken.
- Steckverbindung auseinanderziehen.