




Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		101 ... 150
Aufdruck Anzahl		2
Aufdruckausrichtung		Aufdruck waagerecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks		fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		5 mm
Beschriftungsschildbreite		5 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004



Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	8,8 g
Brandlast	0,264 MJ

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332396929
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-508

↓

Handhabungshinweise

Anwendung



- Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte
- Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens
- Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten
- Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme