

Leergehäuse

GTi 3-g



GTi 3-g

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01040301

Maße: 320 x 440 x 179 mm

Leergehäuse, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit grauem Deckel



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Farben

Farbe Unterteil:	grau
------------------	------

Maße und Gewicht

Breite:	320 mm
Länge:	440 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm
Gewicht:	2.13 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
--------------------------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902050321
ETIM Klasse:	EC000058
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07335001 - GFW 30 - Wetterschutzdach](#)

[07345001 - GFW 40 - Wetterschutzdach](#)

[07251301 - GFS 13-m - Flanschset](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)