

Kabelverschraubung

KVR M25-MGM/sw

KVR M25-MGM/sw

Kabelverschraubung

Artikelnummer: 22702501

Maße: 31,5 x 31,5 x 44 mm

Kabelverschraubung, IP68/IP69*, mit Zugentlastung, Polyamid, M_x 1,5 mm, mit Gegenmutter, schwarz
(* IP69 in Verbindung mit Leergehäusen und Schaltschränken der GEOS-Serie und Verbindungsdosen der Abox Pro-Serie)

Dichtbereich 9 - 16 mm, Gewindelänge 11 mm



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP68/IP69
------------	-----------

Farben

Farbe Zubehör:	tiefschwarz
----------------	-------------

Maße und Gewicht

Breite:	31.5 mm
Länge:	31.5 mm
Höhe:	44 mm
Nenngröße:	M25
Gewicht:	0.018 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	9 mm
für Dichtbereich max:	16 mm
Drehmoment:	6 Nm

Umgebungsbedingungen

Installationsort:	ungeschützter Außenbereich
-------------------	----------------------------

Vertriebsdaten

EAN:	4013902932573
ETIM Klasse:	EC000441
Zolltarifnummer:	39269097

Vertriebsdaten

Mindestbestellmenge:	25
----------------------	----

Werkstoff

Material Zubehör:	Polyamid
-------------------	----------