

Leergehäuse

## GEOS-L 3030-18-o



### GEOS-L 3030-18-o

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 70043301

Maße: 300 x 300 x 180 mm

Leergehäuse, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat

mit grauem Deckel



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 1000 V         |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1500 V         |
| Schutzklasse:                    | II             |
| Schutzart:                       | IP66/IP67/IP69 |
| belüftet:                        | nein           |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K     |

### Farben

|                  |      |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil:  | grau |

### Maße und Gewicht

|              |         |
|--------------|---------|
| Breite:      | 300 mm  |
| Länge:       | 300 mm  |
| Höhe:        | 180 mm  |
| Innenlänge:  | 271 mm  |
| Innenbreite: | 271 mm  |
| Innenhöhe:   | 158 mm  |
| Gewicht:     | 1.92 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | ja                     |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Befestigungsart:  | Wand-/Deckenmontage |
| Schlagfestigkeit: | IK09                |
| plombierbar:      | ja                  |

### Mechanische Eigenschaften

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Flanschvariante:                     | nein   |
| Anreihbar:                           | ja     |
| mit Befestigungspunkten im Oberteil: | ja     |
| Art des Oberteils:                   | Deckel |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %                       |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                       |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C                     |
| Umgebungstemperatur max.:            | 80 °C                      |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 60 °C                      |
| Installationsort:                    | ungeschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902610778 |
| ETIM Klasse:         | EC000261      |
| Zolltarifnummer:     | 85389099      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                     |
| Material Einführung:     | nicht relevant                   |
| Material Dichtung:       | Elastomer                        |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt     |

## Zertifikate

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Prüfzeichen: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15) |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 62208)                                                  |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 61439-1/-2)                                             |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 61439-1/-3)                                             |
| Prüfzeichen: | UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)                               |
| Prüfzeichen: | DLG (Ammoniakbeständigkeit)                                       |
| Prüfzeichen: | DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen)                          |

## Zubehör

[72000301 - GEOS MPI-3030 - Montageplatte](#)  
[72001301 - GEOS MPS-3030 - Montageplatte](#)  
[72003101 - GEOS NS35-250 - Normschiene](#)  
[72002201 - GEOS MH-18 - Montagehalter](#)  
[72003601 - GEOS NS35/15-250 - Normschiene](#)  
[72002401 - GEOS MH-18 NS35/15 - Montagehalter-Set](#)  
[72008101 - GEOS NS35-200 - Normschiene](#)  
[72002601 - GEOS MHU-18 - Montagehalter-Set](#)  
[72102201 - GEOS-L MHH-18 - Montagehalter-Set](#)  
[72103201 - GEOS-L TW 30-18 - Trennwand](#)  
[72101301 - GEOS-L EP-3030 - Einbauplatte](#)  
[72105101 - GEOS-L BSA 3030-1 - Berührungsschutz](#)  
[72101601 - GEOS-L EPD-3030 - Einbauplatte](#)  
[72104001 - GEOS-L DS - Deckelschrauben-Set](#)  
[72104201 - GEOS-L SV - Schnellverschluss-Set](#)  
[72104401 - GEOS-L DS/DK - Deckelschrauben-Set](#)  
[72103701 - GEOS-L DVS - Deckelverliersicherung](#)  
[72002001 - GEOS ABL-10 - Außenbefestigungslasche](#)  
[72002101 - GEOS ABL-40 - Außenbefestigungslasche](#)  
[72007501 - GEOS ABL-10/ES - Außenbefestigungslasche](#)  
[72007601 - GEOS ABL-40/ES - Außenbefestigungslasche](#)  
[72005001 - GEOS MSS-30 - Mastschellen-Set](#)  
[72004001 - SRS 60-90 - Schraubschellen-Set](#)  
[72004101 - SRS 90-150 - Schraubschellen-Set](#)  
[72004201 - SRS 150-210 - Schraubschellen-Set](#)  
[72013001 - GEOS DP-3030 - Designplatte](#)  
[26344001 - BEL Air M40/gn - Belüftungselemente-Set](#)  
[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)  
[19540001 - LFR M40 - Lochfräser](#)  
[19550001 - LFR M50 - Lochfräser](#)  
[19563001 - LFR M63 - Lochfräser](#)  
[26041601 - DMS M16 - Doppelmembranstützen](#)  
[26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstützen](#)

[26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen](#)

[26043201 - DMS M32 - Doppelmembranstutzen](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen](#)

[26044001 - DMS M40 - Doppelmembranstutzen](#)

[24841201 - KVR M12 LG - Kabelverschraubung](#)

[24841601 - KVR M16 LG - Kabelverschraubung](#)

[24842001 - KVR M20 LG - Kabelverschraubung](#)

[24842501 - KVR M25 LG - Kabelverschraubung](#)

[24843201 - KVR M32 LG - Kabelverschraubung](#)

[24844001 - KVR M40 LG - Kabelverschraubung](#)

[24845001 - KVR M50 LG - Kabelverschraubung](#)

[22941201 - KVR M12 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22941601 - KVR M16 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22942001 - KVR M20 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22942501 - KVR M25 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22943201 - KVR M32 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22944001 - KVR M40 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22945001 - KVR M50 LG-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22746301 - KVR M63-MGM - Kabelverschraubung](#)

[26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26354001 - BEL Air M40/gr - Belüftungselemente-Set](#)