

Leergehäuse

AKL 4-g



AKL 4-g

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 74040401
Maße: 300 x 600 x 132 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP65, Polystyrol,
Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende
Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im
Innenbereich

**Kasten: Polystyrol, Deckel: Polystyrol, grau,
Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (76 seitlich)**

Beigefügtes Zubehör:

**10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7 -
12 mm, 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25
Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 Doppelmembranstutzen M32
Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 Doppelmembranstutzen
IP66 M40 Dichtbereich 19 - 28 mm**



Zum Industrieprodukt: 74140401

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	grau
-----------------	------

Maße und Gewicht

Breite:	300 mm
Länge:	600 mm
Höhe:	132 mm
Gewicht:	2.45 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	nein
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK07
plombierbar:	ja
Anreihbar:	ja
Art des Oberteils:	Deckel
Befestigung:	innenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902071234
ETIM Klasse:	EC000261
Zolltarifnummer:	85389099
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Normschiene](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Außenbefestigungslaschen](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Montageplatte](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Normschiene](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Anbauflansch](#)

[79506001 - AK NS35-556 - Normschiene](#)

[79791001 - AK TW - Trennwand](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemmschiene](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

Einführungen / Vorprägungen

