

Klemmschiene

# AK 24 PEN-S

## AK 24 PEN-S

### Klemmschiene

Artikelnummer: 79021801

Maße: 230 x 23 x 16 mm

PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kompakt Kleinverteiltern als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf.

**PE und N-Klemme mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm<sup>2</sup> und 14 Klemmstellen 6 mm<sup>2</sup>**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC:                                   | 400 V               |
| Polzahl:                                                         | 2                   |
| berührungssicher:                                                | Nein                |
| Anschluss 1: Anschlussart:                                       | Schrauben           |
| Anschluss 1: Abisolierlänge:                                     | 12 mm               |
| Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:                                | 16                  |
| Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:                             | Ja                  |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min): | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max): | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Anschluss 2: Anschlussart:                                       | Schrauben           |
| Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:                             | Ja                  |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min): | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max): | 6 mm <sup>2</sup>   |

### Maße und Gewicht

|          |           |
|----------|-----------|
| Breite:  | 230 mm    |
| Länge:   | 23 mm     |
| Höhe:    | 16 mm     |
| Gewicht: | 0.1046 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Anschluss 1: Anzugsdrehmoment: | 1.4 Nm |
| Anschluss 2: Anzugsdrehmoment: | 1.4 Nm |

## Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902952618 |
| ETIM Klasse:         | EC001284      |
| Zolltarifnummer:     | 85369010      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

## Werkstoff

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Material des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|------------------------------|-------------|

## Zubehör

[79541301 - SR NS35 - Schrauben-Set](#)