

Datenblatt | Artikelnummer: 206-1125

Abisolierzange Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² ... 16 mm²; mit Drahtschneider

<https://www.wago.com/206-1125>



Farbe: ☐ grün/schwarz





Anschlussdaten		
Abisolierlänge		3 ... 21 mm / 0.12 ... 0.83 inch
Eindrähtiger Leiter		0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG
Feindrähtiger Leiter		0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG
Mehrdrähtiger Leiter		0,03 ... 16 mm² / 32 ... 5 AWG

Mechanische Daten		
Klinge, auswechselbar		Ja
Schneidfunktion		Ja
Leiterquerschnittseinstellung, automatisch		Ja
Teilabisolierungsfunktion		Ja

Werkstoffdaten		
Farbe		grün/schwarz
Gewicht		195 g
Leiterwerkstoff		für Kupfer / für Alu

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4066966861747
Zolltarifnummer		82032000000

Produktklassifikation		
UNSPSC		27112116
ETIM 9.0		EC002109
ETIM 10.0		EC002109
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-1125

↓

Dokumentation		
Betriebsanleitung		
Bedienungsanleitung 206-1125 Quickstrip Vario 2023	pdf 926.95 KB	↓
Operating instructions 206-1125 Quickstrip Vario EN	pdf 925.13 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Werkzeug

1.1.1.1 Abisolierwerkzeug

Art-Nr.: 206-1129
Ersatzabisolieranschlag; für 206-1125

Art-Nr.: 206-1132
Ersatzhaltebacken; für 206-1125

Art-Nr.: 206-1131
Ersatzschneidschutz; für 206-1125


Art-Nr.: 206-1128
Messerset; Oval-Messer, 10 mm² ... 16 mm²; für 206-1125

Art-Nr.: 206-1126
Messerset; Standard, 0,03 mm² ... 16 mm²; für 206-1125

Art-Nr.: 206-1127
Messerset; V-Messer, 0,14 mm² ... 4 mm²; für 206-1125

Handhabungshinweise

Leiter abschneiden.



Teilabzug