

thePrema S360 Slave E UP WH

Artikel-Nr.: 2070630

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage UP
- Quadratischer Erfassungsbereich 360°
- Slave-Version für thePrema-Master Präsenzmelder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Schaltung, maximal 10 Melder können parallel geschaltet werden
- Deckeneinbau in UP-Dose
- Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)
- Universal-Fernbedienung theSenda B (optional)
- * Gemäß Garantiebedingungen, siehe www.theben.de/garantie



5 Jahre
Garantie*



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2070630

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

06.08.2026
Seite 1 von 4

thePrema S360 Slave E UP WH


Artikel-Nr.: 2070630

theben

Technische Daten

thePrema S360 Slave E UP WH		thePrema S360 Slave E UP WH	
Betriebsspannung	110 - 230 V AC	Anschlussart	Schraubklemmen
Frequenz	50 - 60 Hz	Max. Leitungsquerschnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Montagehöhe	2 - 3 m	Größe Unterputzdose	55 mm
Mindesthöhe	1,7 m	Erfassungsbereich quer gehend	49 m ² (7 x 7 m)
Montageart	Deckenmontage, Unterputz	Erfassungswinkel	360°
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)	Umgebungstemperatur	0°C ... 50°C
Schaltausgang	Slave (kein Schaltausgang)	Schutzart	IP 40 (im eingebauten Zustand)
Eigenverbrauch	~0,1 W	GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,82 kg CO ₂ eq
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	8,41 kg CO ₂ eq
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs		

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Gehend (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	25 m ² 5 m x 5 m, 25 m ² 5 m x 5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2070630

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

06.08.2026
Seite 2 von 4


Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C



Erfassungsbereich nach Sensnorm IEC 63180

Montagehöhe (A)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)	Sitzend (S)
2,5 m	40 m² 6,3 m x 6,3 m	22 m² 4,7 m x 4,7 m	20 m² 4,5 m x 4,5 m

Maßbilder



thePrema S360 Slave E UP WH

Artikel-Nr.: 2070630

theben

Zubehör

theSenda P

Artikel-Nr.: 9070910




Decken-Einbaudose 73A

Artikel-Nr.: 9070917


AP-Rahmen 110A WH

Artikel-Nr.: 9070912



QuickSafe Ballschutzkorb

Artikel-Nr.: 9070531



theSenda B

Artikel-Nr.: 9070985



Decken-Einbaudose 68A

Artikel-Nr.: 9070992



AP-Rahmen 110A BK

Artikel-Nr.: 9070600



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2070630

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

06.08.2026
Seite 4 von 4