

# Han 3A-HBM/P-DL-black



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 20 003 0327                                                                |
| Beschreibung       | Han 3A-HBM/P-DL-black                                                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09200030327">https://harting.com/09200030327</a> |

## Bezeichnung

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kategorie           | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe     | Han A <sup>®</sup> |
| Gehäuseart          | Anbaugehäuse       |
| Gehäusebeschreibung | gerade             |

## Ausführung

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße         | 3 A                                          |
| Verriegelungsart | Längsbügel                                   |
| Anwendungsgebiet | Standardgehäuse für industrielle Anwendungen |
| Lieferumfang     | Dichtschaube separat bestellen.              |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment              | 1 Nm Befestigungsschrauben M3                     |
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44                                              |
|                               | IP65 mit Dichtschaube                             |
|                               | IP67 mit Dichtschaube                             |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |

## Materialeigenschaften

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polycarbonat (PC) |
|-------------------|-------------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Farbe Gehäuse                                               | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Werkstoff Dichtung                                          | NBR                                 |
| Werkstoff Verriegelung                                      | Polyamid (PA)                       |
| Farbe Verriegelung                                          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94                      | V-0                                 |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) | V-0                                 |
| RoHS                                                        | konform                             |
| ELV Status                                                  | konform                             |
| China RoHS                                                  | e                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe                                     | nicht enthalten                     |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                                      | nicht enthalten                     |
| REACH SVHC Stoffe                                           | nicht enthalten                     |
| California Proposition 65 Stoffe                            | nicht enthalten                     |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen                           | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen                      | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Normen und Zulassungen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076 |
| Zulassungen | CE<br>DNV GL          |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                           |
| Nettogewicht                | 10 g                                         |
| Ursprungsland               | Rumänien                                     |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140038493                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |