

## Han E F Crimp Contact Ag 4.0 mm<sup>2</sup>/ 12 AWG



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 33 000 6207                                                                |
| Beschreibung       | Han E F Crimp Contact Ag 4.0 mm <sup>2</sup> / 12 AWG                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09330006207">https://harting.com/09330006207</a> |

### Bezeichnung

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Kategorie  | Kontakte           |
| Baureihe   | Han E <sup>®</sup> |
| Kontaktart | Crimpkontakt       |

### Ausführung

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Anschlussart         | Crimpanschluss    |
| Geschlecht           | Buchse            |
| Kontaktkennzeichnung | keine Rille       |
| Fertigungsverfahren  | gedrehte Kontakte |

### Technische Kennwerte

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (AWG)              | AWG 12            |
| Bemessungsstrom                      | ≤16 A             |
| Durchgangswiderstand                 | ≤1 mΩ             |
| Abisolierlänge                       | 7,5 mm            |
| Steckzyklen                          | ≥500              |

### Materialeigenschaften

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche  | versilbert                                                      |
| RoHS               | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen     | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                 |
| China RoHS                       | 50                                   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                      |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                 |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                 |

## Normen und Zulassungen

|        |             |
|--------|-------------|
| Normen | IEC 60664-1 |
|        | IEC 61984   |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 100                                          |
| Nettogewicht                 | 0,007 g                                      |
| Ursprungsland                | Deutschland                                  |
| europäische Zolldtarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                         | 5713140907843                                |
| eCl@ss                       | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| UNSPSC 24.0                  | 39121522                                     |