

Han K 6/6 Pos. M Insert



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 38 012 2651
Beschreibung	Han K 6/6 Pos. M Insert
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09380122651

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Han-Com®
Bezeichnung	Han® K 6/6

Ausführung

Anschlussart	Axialschraub- / Schraubanschluss
Geschlecht	Stift
Baugröße	24 B
Kontaktanzahl	12
Anzahl Signalkontakte	6
Anzahl Powerkontakte	6
PE-Kontakt	ja

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt (mm²)	16 ... 35 mm² Power 0,2 ... 2,5 mm² Signal
Aderaußendurchmesser	≤11,4 mm
Bemessungsstrom (Signal)	16 A
Bemessungsspannung (Signal)	400 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)	6 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)	3
Bemessungsstrom (Power)	100 A
Bemessungsspannung (Power)	690 V



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Bemessungsstoßspannung (Power)	8 kV
Verschmutzungsgrad (Power)	3
Bemessungsstrom nach UL (Signal)	16 A
Bemessungsspannung nach UL (Signal)	300 V
Bemessungsstrom nach UL (Power)	100 A
Bemessungsspannung nach UL (Power)	600 V
Bemessungsstrom nach CSA (Signal)	15 A
Bemessungsspannung nach CSA (Signal)	600 V
Bemessungsstrom nach CSA (Power)	100 A
Bemessungsspannung nach CSA (Power)	600 V
Isolationswiderstand	$>10^{10} \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 0,5 \text{ m}\Omega$
Durchgangswiderstand (Signal)	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Abisolierlänge	13 ... 14 mm 7,5 mm Signal
Anzugsdrehmoment	6 Nm @ 16 mm ² 7 Nm @ 25 mm ² 8 Nm @ 35 mm ² 0,5 Nm Kontaktschraube M3 0,5 Nm Befestigungsschrauben M3 2 Nm PE-Schraube M5
Empfohlener Schraubendreher	Schlitz 0,5 x 3 Schlitz 0,6 x 3,5 Schlitz 0,8 x 4,5 PH2
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥ 500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	280 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140056350
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522