

## Staf 06 Pos. M Insert Screw



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 70 006 2616                                                                |
| Beschreibung       | Staf 06 Pos. M Insert Screw                                                   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09700062616">https://harting.com/09700062616</a> |

### Bezeichnung

|           |          |
|-----------|----------|
| Kategorie | Einsätze |
| Baureihe  | Staf®    |

### Ausführung

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Anschlussart  | Schraubanschluss |
| Geschlecht    | Stift            |
| Baugröße      | 3 A              |
| Kontaktanzahl | 6                |

### Technische Kennwerte

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Leiterquerschnitt (mm²)     | 1,5 mm²                    |
| Bemessungsstrom             | 10 A                       |
| Bemessungsspannung          | 25 V                       |
| Bemessungsspannung          | 25 V AC<br>60 V DC         |
| Bemessungsstoßspannung      | 0,8 kV                     |
| Verschmutzungsgrad          | 3                          |
| Bemessungsspannung nach UL  | 50 V                       |
| Bemessungsspannung nach CSA | 50 V                       |
| Isolationswiderstand        | $>10^{10} \Omega$          |
| Durchgangswiderstand        | $\leq 2 \text{ m}\Omega$   |
| Anzugsdrehmoment            | 0,25 Nm Kontaktschraube M3 |
| Empfohlener Schraubendreher | Schlitz 0,4 x 2,5          |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
| Steckzyklen     | ≥500            |

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polyamid (PA)                                                   |
| Farbe Einsatz                          | schwarz                                                         |
| Werkstoff Kontakte                     | Kupferlegierung                                                 |
| Kontaktoberfläche                      | versilbert                                                      |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                                                              |
| RoHS                                   | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                         | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                             | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                             | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                      | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                      | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                       | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295                            |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe       | Blei<br>Nickel                                                  |

## Normen und Zulassungen

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Normen   | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076    |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                                  |
| Nettogewicht                | 17 g                                                |
| Ursprungsland               | Rumänien                                            |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                            |
| GTIN                        | 5713140102866                                       |
| eCl@ss                      | 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000438                                            |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121522

---