

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	20 82 001 0001
Beschreibung	preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24
HARTING eCatalogue	https://harting.com/20820010001

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	preLink® RJ45
Komponente	Buchsenmodul
Beschreibung	inkl. Abschlussblock

Ausführung

Anschlussart	preLink® Schneidklemmanschluss
Baugröße	HIFF-Version

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 24 ... AWG 22
Übertragungseigenschaften	Kat. 6A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Vibrationsbeständigkeit	5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit	5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	30,61 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140135543
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522