


Jalousie-Schlüsselschalter (Einsatz) ohne Demontageschutz, Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb), 10 A 250 V ~, UP



Artikelnummer:	104.15
EAN/GTIN:	4011377094055



10 AX 250 V~
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 GI
nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet
Einbautiefe: min. 55 mm
Zylinderbündige Abdeckung

Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln
verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
gleichschließend: Art.-Nr. 28 GI

Ersatzschlüssel

für 28 GI: Art.-Nr. 28 GI SL

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 525 PL ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 525 ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 925 .., .. 2925 ..

Montage

