


KNX Objektregler mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach, Duroplast, Serie A, schwarz



Artikelnummer:	A 2178 ORTS SW
EAN/GTIN:	4011377028494
Farbe:	schwarz
Material:	Duroplast



Duroplast (hochkratzfest) glänzend mit integrierter Tasterschnittstelle 4fach ohne Stellrad zur Sollwertverstellung

Regler von **außen nicht** manipulierbar

Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.

ETS-Produktfamilie: Phys. Sensoren

Produkttyp: Temperatur

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Integrierter Busankoppler
- Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur
- Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart
- Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz
- Heiz- und Kühlbetrieb
- Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe
- Bedienung ausschließlich über den Bus
- Tasterschnittstelle mit vier Eingängen oder zwei Ausgängen und zwei Eingängen, z.B. für Fensterkontakte, Taster, LED etc.
- Funktion der Eingänge: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szenennebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber
- Optional: Externer Temperaturfühler anschließbar (Art.-Nr.: FF NTC)

Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Nennspannung KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stromaufnahme KNX:	max. 7,5 mA
Anschluss KNX:	Anschlussklemme
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Ausgangsstrom:	0,8 mA

Ein- und Ausgänge

Leitungstyp:

J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Leitungslänge:

max. 5 m


Leitungslänge Temperaturfühler:

max. 50 m

Achtung:


Werden generell Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm² verwendet, Schalterabzweigdose einsetzen!

Abmessungen



Montage

JUNG



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

02/2023