

Wandspeicher

HFA/EB 80 Z

BEST.-NR.: 073112



HFA-Z 30 universal

BEST.-NR.: 073111

HFA-Z 80 universal

BEST.-NR.: 074467

HFA-Z 100 universal

BEST.-NR.: 074469

HFA-Z 150 universal

BEST.-NR.: 073114

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch geregelter Wandspeicher
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Einfache Temperaturwahl dank stufenloser Regelung
- Für spontanes Zapfen durch Boilerbetrieb geeignet
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung



Typ	HFA-Z 30 universal BEST.-NR.: 073111	HFA-Z 80 universal BEST.-NR.: 074467	HFA-Z 100 universal BEST.-NR.: 074469	HFA-Z 150 universal BEST.-NR.: 073114
Best.-Nr.	073111	074467	074469	073114

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz

Energetische Daten

Lastprofil	S	M	L	L
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,46 kWh	0,75 kWh	0,90 kWh	1,30 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	30 l	80 l	100 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	50 l	116 l	149 l	202 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24

Dimensionen

Hö h e	770 mm	975 mm	975 mm	1280 mm
Breite	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	22,60 kg	33,00 kg	37,50 kg	49,00 kg
---------	----------	----------	----------	----------



Typ	HFA/EB 80 Z BEST.-NR.: 073112	
Best.-Nr.	073112	
Elektrische Daten		
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	
Nennspannung	230/400 V	
Frequenz	50/- Hz	
Energetische Daten		
Lastprofil	M	
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	C	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,10 kWh	
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	80 l	
Mischwassermenge 40 °C	112 l	

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich35-82 °C

Max. Durchflussmenge18 l/min

Ausführungen

Farbeweiß

Schutzart (IP)IP24

Dimensionen

Höhe1020 mm

Breite410 mm

Tiefe420 mm

Gewichte

Gewicht36,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de