

## Standspeicher

### HSTP 200

BEST.-NR.: 071264



### HSTP 300

BEST.-NR.: 071267

### HSTP 400

BEST.-NR.: 071270

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung
- Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung
- Hochwirksame Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste inklusive



| Typ                                           | HSTP 200<br>BEST.-NR.: 071264 | HSTP 300<br>BEST.-NR.: 071267 | HSTP 400<br>BEST.-NR.: 071270 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Best.-Nr.                                     | 071264                        | 071267                        | 071270                        |
| <b>Elektrische Daten</b>                      |                               |                               |                               |
| Anschlussleistung ~ 230 V                     | 2-4 kW                        | 2-4 kW                        | 2-4 kW                        |
| Anschlussleistung ~ 400 V                     | 2-6 kW                        | 2-6 kW                        | 2-6 kW                        |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE, 3/N/PE                | 1/N/PE, 3/N/PE                | 1/N/PE, 3/N/PE                |
| Nennspannung                                  | 230/400 V                     | 230/400 V                     | 230/400 V                     |
| Frequenz                                      | 50/60 Hz                      | 50/60 Hz                      | 50/60 Hz                      |
| <b>Energetische Daten</b>                     |                               |                               |                               |
| Lastprofil                                    | XL                            | XL                            | XL                            |
| Energieeffizienzklasse (A+ - F)               | C                             | C                             | C                             |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 1,90 kWh                      | 2,30 kWh                      | 2,60 kWh                      |
| <b>Hydraulische Daten</b>                     |                               |                               |                               |
| Nenninhalt                                    | 200 l                         | 300 l                         | 400 l                         |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 317 l                         | 490 l                         | 618 l                         |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                         |                               |                               |                               |
| Temperatureinstellbereich                     | 35-82 °C                      | 35-82 °C                      | 35-82 °C                      |

|                       |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Max. Durchflussmenge  | 30 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Max. zulässiger Druck | 0,60 MPa | 0,60 MPa | 0,60 MPa |

Ausführungen

|                       |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Heizflanschausführung | universal | universal | universal |
| Farbe                 | weiß      | weiß      | weiß      |
| Schutzart (IP)        | IP24      | IP24      | IP24      |

Anschlüsse

|                 |       |     |     |
|-----------------|-------|-----|-----|
| Wasseranschluss | G 1 A | G 1 | G 1 |
|-----------------|-------|-----|-----|

Dimensionen

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| Hö h e | 1570 mm | 1585 mm | 1755 mm |
| Breite | 550 mm  | 650 mm  | 700 mm  |
| Tiefe  | 690 mm  | 790 mm  | 840 mm  |

Gewichte

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| Gewicht leer | 55 kg | 68 kg | 85 kg |
|--------------|-------|-------|-------|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)