

Wandspeicher

SH 100 S electronic

BEST.-NR.: 073050



SH 30 S electronic

BEST.-NR.: 073047

SH 50 S electronic

BEST.-NR.: 073048

SH 80 S electronic

BEST.-NR.: 073049

SH 120 S electronic

BEST.-NR.: 073051

SH 150 S electronic

BEST.-NR.: 073052

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch geregelter Wandspeicher
- Elektronische Wärmeinhaltsanzeige über LED
- Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Temperaturbegrenzung möglich
- Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung



Typ

SH 30 S electronic

BEST.-NR.: 073047

SH 50 S electronic

BEST.-NR.: 073048

SH 80 S electronic

BEST.-NR.: 073049

SH 100 S
electronic

BEST.-NR.: 073050

Best.-Nr.

073047

073048

073049

073050

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V

1-4 kW

1-4 kW

1-4 kW

1-4 kW

Anschlussleistung ~ 400 V

3-6 kW

3-6 kW

3-6 kW

3-6 kW

Netzanschluss

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

1/N/PE, 2/N/PE, 3/
N/PE

Nennspannung

230/400 V

230/400 V

230/400 V

230/400 V

Frequenz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Energetische Daten

Lastprofil

S

M

M

L

Energieeffizienzklasse (A+ - F)

B

C

C

C

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C

0,46 kWh

0,54 kWh

0,67 kWh

0,86 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt

30 l

50 l

80 l

100 l

Mischwassermenge 40 °C

50 l

80 l

122 l

133 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25

Dimensionen

Höhe	770 mm	740 mm	1050 mm	1050 mm
Breite	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	23,10 kg	28,00 kg	38,00 kg	40,80 kg
---------	----------	----------	----------	----------

Typ		
	SH 120 S electronic	SH 150 S electronic
	BEST.-NR.: 073051	BEST.-NR.: 073052
Best.-Nr.	073051	073052

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/ N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	L	XL
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,99 kWh	1,10 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	120 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	182 l	229 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25

Dimensionen

Hö h e	1210 mm	1445 mm
Breite	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	45,50 kg	53,30 kg
---------	----------	----------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de