

Kompakt-Durchlauferhitzer

DCE 11/13 RC

BEST.-NR.: 230771



Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerter Kompakt-Durchlauferhitzer
- Sehr gute Energieeffizienz durch 3i Technologie
- Komfortable gradgenaue Einstellung
- Zwei Temperaturspeichertasten zur schnellen Temperaturwahl
- Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder
- Serienmäßig mit Funkfernbedienung
- Einzigartig flaches Kompaktformat



Typ	DCE 11/13 RC BEST.-NR.: 230771	
Best.-Nr.	230771	
Elektrische Daten		
Nennspannung	400 V	
Nennleistung	11,2/13,5 kW	
Nennstrom	18,7/19,5 A	
Absicherung	16/20 A	
Frequenz	50/60 Hz	
Phasen	3/PE	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 380 V)	909 $\mu\text{S/cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$	
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 415 V)	909 $\mu\text{S/cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	900 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 380 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$ und 415 V)	1100 $\Omega \text{ cm}$	

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom >2,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP) IP24

Temperatureinstellung 20-60 °C

Farbe weiß

Dimensionen

Höhe 293 mm

Breite 188 mm

Tiefe 85 mm

Gewichte

Gewicht 2,40 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F) A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de