

Mini-Durchlauferhitzer

DEM 4

BEST.-NR.: 231002



DEM 3

BEST.-NR.: 231001

DEM 6

BEST.-NR.: 231215

DEM 7

BEST.-NR.: 232769

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Mini-Durchlauferhitzer
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung
- Temperaturbegrenzung intern einstellbar im Bereich von 30-50 °C
- Keine Bereitschafts- oder Verteilverluste
- Flexible Installation dank Unter- oder Übertischmontage



Typ	DEM 3 BEST.-NR.: 231001	DEM 4 BEST.-NR.: 231002	DEM 6 BEST.-NR.: 231215	DEM 7 BEST.-NR.: 232769
Best.-Nr.	231001	231002	231215	232769

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V	400 V
Nennleistung	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW	6,5 kW
Nennstrom	15,2 A	19,1 A	24,7 A	16,3 A
Absicherung	16 A	20 A	25 A	20 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/- Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	2/PE
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15\leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}\leq 25^{\circ}\text{C}$)	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$	1000 $\mu\text{S/cm}$
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15\leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}> 25^{\circ}\text{C}$)	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$	770 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15\geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}\leq 25^{\circ}\text{C}$)	1000 $\Omega\text{ cm}$	1000 $\Omega\text{ cm}$	1000 $\Omega\text{ cm}$	1000 $\Omega\text{ cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15\geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}}> 25^{\circ}\text{C}$)	1300 $\Omega\text{ cm}$	1300 $\Omega\text{ cm}$	1300 $\Omega\text{ cm}$	1300 $\Omega\text{ cm}$

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
-----------------	---------	---------	---------	---------

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	>1,5 l/min	>1,8 l/min	>2,2 l/min	>2,2 l/min
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	30-50 °C	30-50 °C	30-50 °C	30-50 °C
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Hö h e	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm

Gewichte

Gewicht	1,70 kg	1,70 kg	1,70 kg	1,70 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	A
---------------------------------	---	---	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de