

## Komfort-Durchlauferhitzer

### DHE Connect 27

BEST.-NR.: 234468



### DHE Connect 18/21/24

BEST.-NR.: 234467

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer
- Durchgehend gradgenaue Wassertemperatur dank 4i-Technologie
- Ausreichend Warmwasser für mehrere Entnahmestellen
- Intuitive Bedienung über Touchdisplay
- Internetradio und Wetteranzeige über WLAN
- Grafische Darstellung von Verbrauchswerten und -kosten
- Besonders sparsamer Betrieb mit ECO-Modus
- Steuerung über App oder Minifernbedienung
- Wunschttemperaturen auf individuellen Speichertasten programmierbar
- Zusatzfunktionen wie Temperaturbegrenzung, Wellnessduschprogramm, Wannenfüllautomatik und Kindersicherung für mehr Komfort und Sicherheit



| Typ                                          | DHE Connect<br>18/21/24<br>BEST.-NR.: 234467 | DHE Connect 27<br>BEST.-NR.: 234468 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Best.-Nr.                                    | 234467                                       | 234468                              |
| Elektrische Daten                            |                                              |                                     |
| Nennspannung                                 | 400 V                                        | 400 V                               |
| Nennleistung                                 | 18/21/24 kW                                  | 27 kW                               |
| Nennstrom                                    | 29/31/35 A                                   | 39 A                                |
| Absicherung                                  | 32/32/35 A                                   | 40 A                                |
| Frequenz                                     | 50/- Hz                                      | 50/- Hz                             |
| Phasen                                       | 3/PE                                         | 3/PE                                |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ | 1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$                 | 1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$        |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$     | 900 $\Omega \text{ cm}$                      | 900 $\Omega \text{ cm}$             |
| Einsatzgrenzen                               |                                              |                                     |
| Einschaltvolumenstrom                        | >2,5 l/min                                   | >2,5 l/min                          |
| Ausführungen                                 |                                              |                                     |
| Schutzart (IP)                               | IP25                                         | IP25                                |
| Temperatureinstellung                        | 20-60 °C                                     | 20-60 °C                            |
| Farbe                                        | weiß                                         | weiß                                |

Dimensionen

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Höhe   | 466 mm | 466 mm |
| Breite | 225 mm | 225 mm |
| Tiefe  | 105 mm | 105 mm |

Gewichte

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Gewicht | 3,20 kg | 3,20 kg |
|---------|---------|---------|

Energetische Daten

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Energieeffizienzklasse (A+ - F) | A | A |
|---------------------------------|---|---|

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html](http://www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)