

Mini-Durchlauferhitzer

DHM 3

BEST.-NR.: 220813



DHM 4

BEST.-NR.: 220814

DHM 6

BEST.-NR.: 185473

DHM 7

BEST.-NR.: 232789

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Temperaturerhöhung um ca. 25 °C
- Keine Bereitschafts- oder Verteilverluste
- Mit druckfester und druckloser Armatur verwendbar
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



Typ	DHM 3 BEST.-Nr.: 220813	DHM 4 BEST.-Nr.: 220814	DHM 6 BEST.-Nr.: 185473	DHM 7 BEST.-Nr.: 232789
Best.-Nr.	220813	220814	185473	232789
Elektrische Daten				
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	400 V
Nennleistung	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW	6,5 kW
Nennstrom	15,2 A	19,1 A	24,7 A	16,3 A
Absicherung	16 A	20 A	25 A	20 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	2/PE
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$)	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$	1100 $\Omega \text{ cm}$
Anschlüsse				
Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Einsatzgrenzen				
Einschaltvolumenstrom	> 1,6 l/min	> 2,0 l/min	> 2,6 l/min	> 2,6 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Höhe	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm

Gewichte

Gewicht	1,60 kg	1,60 kg	1,60 kg	1,60 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	A
---------------------------------	---	---	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de