

Zubehör

BGC

BEST.-NR.: 003769



BGC 2/60

BEST.-NR.: 232030

BGC/45

BEST.-NR.: 075115

Die wichtigsten Merkmale

- Einschraub-Heizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Anlagen zur Trinkwasser-Erwärmung.
- Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien
- Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper
- Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler



Typ	BGC BEST.-NR.: 003769	BGC 2/60 BEST.-NR.: 232030	BGC/45 BEST.-NR.: 075115
Best.-Nr.	003769	232030	075115
Elektrische Daten			
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Ausführungen			
Ausführung	Universalflansch	Universalflansch	Universalflansch
Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
Dimensionen			
Eintauchtiefe	500 mm	480 mm	455 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de