

Fußbodenheizung

FTM 160/7 Set Plus

BEST.-NR.: 205699



FTM 160/1 Set Plus

BEST.-NR.: 205693

FTM 160/1.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205778

FTM 160/2 Set Plus

BEST.-NR.: 205694

FTM 160/2.5 Set Plus

BEST.-NR.: 205779

FTM 160/3 Set Plus

BEST.-NR.: 205695

FTM 160/4 Set Plus

BEST.-NR.: 205696

FTM 160/5 Set Plus

BEST.-NR.: 205697

FTM 160/6 Set Plus

BEST.-NR.: 205698

FTM 160/8 Set Plus

BEST.-NR.: 205700

Die wichtigsten Merkmale

- Besonders planungs- und installationsfreundlich dank selbstklebendem Gittergewebe
- Set bestehend aus elektrischer Fußbodenheizung, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im Boden
- Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet
- Für alle Fußboden-Oberflächen geeignet
- Hohe Heizleistung für schnelles Aufheizen



Typ	FTM 160/1 Set Plus BEST.-NR.: 205693	FTM 160/1.5 Set Plus BEST.-NR.: 205778	FTM 160/2 Set Plus BEST.-NR.: 205694	FTM 160/2.5 Set Plus BEST.-NR.: 205779
Best.-Nr.	205693	205778	205694	205779

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	160 W	240 W	320 W	400 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m	14 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
----------------	------	------	------	------

Dimensionen

Fläche	1,00 m²	1,50 m²	2,00 m²	2,50 m²
Länge	2 m	3 m	4 m	5 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTM 160/3 Set Plus BEST.-NR.: 205695	FTM 160/4 Set Plus BEST.-NR.: 205696	FTM 160/5 Set Plus BEST.-NR.: 205697	FTM 160/6 Set Plus BEST.-NR.: 205698
Best.-Nr.	205695	205696	205697	205698

Elektrische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	480 W	640 W	800 W	960 W

Werte

Flächenspezifische Leistung	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²	160 W/m²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m	14 W/m	14 W/m

Ausführungen

Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
----------------	------	------	------	------

Dimensionen

Fläche	3,00 m²	4,00 m²	5,00 m²	6,00 m²
Länge	6 m	8 m	10 m	12 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm



Typ	FTM 160/7 Set Plus BEST.-NR.: 205699	FTM 160/8 Set Plus BEST.-NR.: 205700
Best.-Nr.	205699	205700
Elektrische Daten		
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Anschlussleistung	1120 W	1280 W
Werte		
Flächenspezifische Leistung	160 W/m²	160 W/m²
Heizleiterbelastung	14 W/m	14 W/m
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7
Dimensionen		
Fläche	7,00 m²	8,00 m²
Länge	14 m	16 m
Stärke	3 mm	3 mm
Breite	500 mm	500 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de