



SL2005539016

**Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Einstellungen**

|               |          |
|---------------|----------|
| Winkelbereich | 83 - 135 |
|---------------|----------|

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 55 mm |
| Breite | 20 mm |

**Werkstoff**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| RAL Nummer | 9016                              |
| Farbe      | Verkehrsweiß                      |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |

**Konfiguration**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Schnittkaschierend | Ja |
|--------------------|----|

**Geeignet für**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| SL Standard 20x55 / SL Teppichleiste 20x55 |
|--------------------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

