



LFS300450VERZ

Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 30 mm   |
| Breite | 45 mm   |
| Länge  | 2000 mm |

Abdeckung, Tür

|                  |      |
|------------------|------|
| Deckelausführung | Lose |
|------------------|------|

Abmessungen

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 970 - 970 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---------------------------|

Kapazität

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 4 |
|---------------------------------------------------------|---|

Werkstoff

|             |          |
|-------------|----------|
| Werkstoff   | Stahl    |
| Oberfläche  | Verzinkt |
| Farbe       | Zink     |
| Transparent | Nein     |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Normen

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Ja |
|----------------------------------------------|----|

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Ausstattung

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände                       | 0     |
| Kammeranzahl                                | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände                 | 0     |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein  |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter               | 0     |
| Mit Schutzfolie                             | Nein  |

Konfiguration

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |
|---------------------------------|------|

Lieferumfang

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lieferung auf Rolle | Nein |
|---------------------|------|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

