



BSR02D03

Installationsdose R02, 2x SCHUKO, Keystone Typ 01 2-f, Kunststoff Klappdeckel

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	150 mm

Konfiguration

Nenngröße Bodeninstallationssystem	R02
------------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nassreinigung	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff Metall
Oberfläche	Unbehandelt

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	5 kN
--	------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Fläche	0,5 kN
----------------------------------	--------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Klappdeckel
------------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Form

Form	Rund
------	------

Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
Anzahl der einbaubaren 45x45mm Geräte	2

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2
------------------------------	---

Anschluss

Anzahl der einbaubaren Daten-/Multimediaaufnahmen	1
---	---

Ausstattung

Anzahl der eingebauten Geräte	2
-------------------------------	---

Anschluss

Anzahl der einbaubaren FLF-Geräte Größe 1	0
---	---

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	1
Anzahl der 45x45mm Geräte	2

Anschluss

Anzahl der einbaubaren Gerätebecher	0
-------------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der Daten-/Multimediaaufnahmen	1
Anzahl der Datenmodule	0
Anzahl der Steckdosen BS1363	0

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

