



LFS6020009016

Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 60 mm   |
| Breite | 200 mm  |
| Länge  | 2000 mm |

Abdeckung, Tür

|                  |      |
|------------------|------|
| Deckelausführung | Lose |
|------------------|------|

Abmessungen

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 9770 - 9770 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------|

Kapazität

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 41 |
|---------------------------------------------------------|----|

Werkstoff

|             |              |
|-------------|--------------|
| Werkstoff   | Stahl        |
| Oberfläche  | Lackiert     |
| RAL Nummer  | 9016         |
| Farbe       | Verkehrsweiß |
| Transparent | Nein         |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Konnektivität

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Ausstattung

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Anzahl der Trennwände                       | 0     |
| Kammeranzahl                                | 1 - 4 |
| Anzahl steckbare Trennwände                 | 3     |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Ja    |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter               | 2     |
| Mit Schutzfolie                             | Nein  |

Konfiguration

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |
|---------------------------------|------|

Lieferumfang

|                     |      |
|---------------------|------|
| Lieferung auf Rolle | Nein |
|---------------------|------|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

