



LFE6006069016

Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 40x60mm vweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 60 mm |
| Breite | 60 mm |

##### Werkstoff

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Werkstoff  | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |
| Oberfläche | Unbehandelt                                              |
| Farbe      | Verkehrsweiß                                             |
| RAL Nummer | 9016                                                     |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK10 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

##### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |
|--------------------|-------------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Konfiguration

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Schnittkaschierend              | Ja   |
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |

##### Konnektivität

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Montageart | Schraubanschluss<br>Schnappbefestigung |
|------------|----------------------------------------|

##### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

##### Geeignet für

|           |  |
|-----------|--|
| LFE 40x60 |  |
|-----------|--|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

