

theMura S180-100 2W B UP

Artikel-Nr.: 2060770

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Wandmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht, nur zur Ansteuerung eines Treppenlicht-Zeitschalters von Theben (ELPA, 4-Leiter-Schaltung), keine Last schaltbar
- Ideal für den Ersatz von bestehenden Tastern (kein N-Leiter notwendig)
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt
- Parallelschaltung von bis zu 12 Meldern an einen ELPA möglich
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Einfache Inbetriebnahme mit Potentiometern
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten

theMura S180-100 2W B UP	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m
Montageart	Wandmontage, Unterputz
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Schaltausgang	Licht
Eigenverbrauch	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx

theMura S180-100 2W B UP	
Anschlussart	Steckklemmen
Größe Unterputzdose	55 mm
Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)
Erfassungswinkel	170°
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Schutzart	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,88 kg CO ₂ eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,03 kg CO ₂ eq


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060770

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.



10.08.2026
Seite 1 von 5

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² 12 m x 10 m	238 m² 14 m x 17 m	




theMura S180-100 2W B UP

Artikel-Nr.: 2060770


theben

Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)



theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)





Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200
Artikel-Nr.: 9070504

Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788

Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790

Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060770

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 3 von 5

theMura S180-100 2W B UP

Artikel-Nr.: 2060770

theben

Zubehör


Ausgleichsrahmen 45A JAS WH

Artikel-Nr.: 9070789




Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura Theben WH

Artikel-Nr.: 9070798




Abdeckung theMura FED WH

Artikel-Nr.: 9070786



Abdeckung theMura LM WH

Artikel-Nr.: 9070787



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH

Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichsrahmen 45A MEMP CL

Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichsrahmen 45A GIST CL

Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichsrahmen 45A BESI CL

Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichsrahmen 45A BJBA CL

Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichsrahmen 45A JUAS CL

Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichsrahmen 45A BJRE CL

Artikel-Nr.: 9080001



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060770

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 4 von 5

theMura S180-100 2W B UP

Artikel-Nr.: 2060770

theben

Zubehör

Ausgleichrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007

