

theLuxa P300 KNX WH

Artikel-Nr.: 1019610

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage außen

Funktionsbeschreibung

- Bewegungsmelder (PIR) für die Wand- / Deckenmontage im Außenbereich
- Runder Erfassungsbereich 300°, Ø 32 m bei 2,5 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 4 Bewegungskanäle und 4 Universalkanäle
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Integrierbar in die KNX-Gebäudesystemtechnik
- Integrierter Temperatursensor
- Für größere, gewerbliche Objekte im Außenbereich wie Verwaltungsgebäude, Hotels, Schulen, Tiefgaragen und Lagerhallen
- Komfortabel programmierbar mit ETS-Software für KNX
- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Empfindlichkeit reduzierbar
- Bereichseingrenzung durch Abdeckclip
- Mischlichtmessung
- Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes
- Impulsfunktion
- Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches
- Montage auf UP-Dose (60 mm) möglich
- Einhand-Stecksockelmontage
- Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich
- Einstellelemente geschützt angebracht
- Abstandsrahmen und Eckmontagewinkel im Lieferumfang
- Kabelzuführung von unten, seitlich oder oben über Abstandsrahmen



Technische Daten

theLuxa P300 KNX WH	
Erfassungswinkel	300°
Unterkriechschutz	6 m
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Wand- und Deckenmontage, Aufputz
Nachlaufzeit Licht	1 s - 60 min
Lampenarten	Fluoreszenzlampen, Glüh- / Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

theLuxa P300 KNX WH	
Umgebungstemperatur	-25°C ... 45°C
Erfassungsbereich quer gehend	Ø 32 m
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	9,47 kg CO ₂ eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	22,94 kg CO ₂ eq

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1019610

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


10.08.2026
Seite 1 von 3

theLuxa P300 KNX WH

Artikel-Nr.: 1019610




Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m




theLuxa P300 KNX WH

Artikel-Nr.: 1019610

theben

Maßbilder



Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



Eckwinkel theLuxa P WH
Artikel-Nr.: 9070904



Abstandsrahmen theLuxa P WH
Artikel-Nr.: 9070908



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1019610

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

10.08.2026
Seite 3 von 3