







## KERBY-S LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39396074



### Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 95 mm, Einbautiefe 60 mm, Länge 110 mm, Breite 110 mm, Gewicht 0,399 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Glas transparent Bemessungslichtstrom 1.280 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

### Produktvorteile

- Quadratischer Einbaustrahler aus massivem Aluminium mit Glasabdeckung.
- Einfache und werkzeuglose Montage.
- CRI > 80.
- Geringe Einbautiefe 60 mm, Länge 110 mm, Breite 110 mm, Deckenausschnitt 95 mm.
- Deckenstärke maximal 13 mm.
- Als Set dimmbar (Phasenabschnitt).
- Alternativ als Einzelleuchte für Bestromung 350 mA, in Version dim2warm und in Bauform rund verfügbar.


**KERBY-S LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 39396074

| Artikeldaten              |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 39396074                                    |
| GTIN                      | 4251433947370                               |
| Serienname                | KERBY-S                                     |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar |
| Material                  | Aluminium / Glas                            |
| Farbe                     | weiß matt                                   |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                        |
| Form                      | quadratisch                                 |
| Länge                     | 110 mm                                      |
| Breite                    | 110 mm                                      |
| Einbaudurchmesser min.    | 90 mm                                       |
| Einbaudurchmesser max.    | 95 mm                                       |
| Einbautiefe               | 60 mm                                       |
| Aufbauhöhe                | 3 mm                                        |
| Nettogewicht              | 0,399 kg                                    |
| D-Kennzeichen             | Nein                                        |
| Konformität               | CE, UKCA                                    |

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K     |
| Lichtfarbe                 | weiß        |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Lichtstrom                 | 1.280 lm    |
| Systemeffizienz            | 107 lm/W    |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80    |
| Reflektor                  | facettiert  |
| Reflektorfarbe             | silber      |
| Abstrahlwinkel             | 38°         |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Lichtquelle |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbauhöhe                  | 3 mm                                                                                                                                                                  |
| Ausführung                  | Plug&Play                                                                                                                                                             |
| Leistung                    | 12 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                | DC                                                                                                                                                                    |
| Strom                       | 350 mA                                                                                                                                                                |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                | III                                                                                                                                                                   |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Energieeffizienzklasse      | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |


**KERBY-S LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar**

Artikel-Nr. 39396074

| Betriebstechnik Betriebsgeräte             |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät | 17643000        |
| Länge                                      | 110,5 mm        |
| Breite                                     | 52 mm           |
| Höhe                                       | 22 mm           |
| AC Nennspannung min.                       | 198 V           |
| AC Nennspannung max.                       | 264 V           |
| Frequenz max.                              | 63 Hz           |
| Dimmbar                                    | Ja              |
| Ansteuerung                                | Phasenabschnitt |
| Einschaltstrom                             | 2 A, 50 µs      |
| Leistung                                   | 8,8 W           |
| Leistung                                   | 18 W            |
| Ausgangsstrom bis                          | 350 mA          |
| Schutzart                                  | IP20            |
| Schutzklasse                               | II              |
| Prüfzeichen                                | ENEC 05         |

| Montagetechnik                     |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                                                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                                                         |
| Verstellbarkeit                    | schwenkbar                                                            |
| Schwenkwinkel                      | 15°                                                                   |
| Max. Deckenstärke                  | 13 mm                                                                 |
| Weitere Hinweise                   | nicht in Montagedose verwendbar keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Abdeckung                          | Glas transparent                                                      |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja, mit optionalem Zubehör                                            |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,47 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Optionales Zubehör                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Artikel-Nr.: 83330000<br>Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt)                                                                                                                     |  |
| Abmessung: 85 mm x 35 mm x 30 mm<br><a href="https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf">https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf</a> |  |