




BREENA-R Einbaustrahler, GU10

Artikel-Nr. 36 14 1030



Ausschreibungstext

Einbaustrahler, GU10, chrom matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zinkguss / Aluminiumguss, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

Produktvorteile

- Einbaustrahler in runder Bauform aus massivem Zinkguss und Aluminiumguss für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GU10 (inkl. Bügel zur normgerechten Zugentlastung).
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 88 mm, Einbautiefe 125 mm, IP20.
- Schwenkbereich 25°.
- Große Farbvarianz. Ohne sichtbaren Sprengring.
- Klassische, leicht gewölbte Formgebung.
- In gleicher Optik auch als GX5,3-Ausführung, als schaltbares und dimmbares Set (Phasenabschnitt) lieferbar.


BREENA-R Einbaustrahler, GU10

Artikel-Nr. 36 14 1030

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	36 14 1030
GTIN	4250047780373
Serienname	BREENA-R
Kurzbeschreibung	Einbaustrahler, GU10
Material	Zinkguss / Aluminiumguss
Farbe	chrom matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	88 mm
Einbaudurchmesser min.	68 mm
Einbaudurchmesser max.	68 mm
Einbautiefe	125 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Nettogewicht	0,216 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	10 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	sonstige
Leuchtmittelwechsel möglich	Ja
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25°
Max. Deckenstärke	15 mm
Weitere Hinweise	nicht in Montagedose verwendbar keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	ohne Abdeckung
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,28 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



BREENA-R Einbaustrahler, GU10

Artikel-Nr. 36 14 1030

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 81204030

Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,
für bauseits vorliegende Öffnung von 90 mm

Artikel-Nr.: 81205030

Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,
für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm

Artikel-Nr.: 81206030

Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,
für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm

Artikel-Nr.: 5327

Blattfeder-Set (2 Stück)

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00532700_2021_DE.pdf